

# BETON



## SELLADOR ACRÍLICO PARA PAVIMENTOS DE CEMENTO O POROSOS

- Indicado para pavimentos porosos (es. pavimentos de barro cocido)
- Efecto antipolvo y efecto antimanchas
- Resistente al tráfico pesado

Sellador acrílico particularmente indicado para pavimentos muy porosos. Efecto antipolvo y resistente al tráfico pesado. Óptimo efecto antimanchas.

### ❓ MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los residuos de emulsiones y desincrustado las posibles eflorescencias de salitre, aplicar dos manos de sellador con el aplicador específico (se aconseja diluir la primera mano al 50% con agua para favorecer la impregnación). Dejar secar unos 45 minutos entre una y otra mano.



### 📏 DILUCIÓN

Listo para usar.

### 🔍 DATOS TÉCNICOS

**ESTADO:** Líquido opaco  
**COLOR:** Blanco crema  
**PERFUME/OLOR:** Técnico  
**COV:** 0,00%

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
7,7 ± 0,5		1.018			21 ± 1

## BETON

### ⚠ ADVERTENCIAS

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir.

### 📄 NOTAS

Sellador para pisos. Verificar la resistencia del tratamiento sobre pavimentos de cemento y no aplicar Beton con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. Algunos suelos pueden presentar dificultades de penetración y/o de aguante del tratamiento. Antes de aplicar el producto es necesario verificar la adherencia en un punto limitado del suelo. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

**Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.**

### 📦 PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
3822	Kg 5	4	9x4=36