

COTTO WP



IMPERMEABILIZANTE HIDRO-OLEÓFOBO A BASE DE AGUA

- Alto poder impermeabilizante, sin alteración del aspecto estético
- Apto también para ambientes interiores
- Ideal para barro cocido y piedras naturales

Fórmula específica para el tratamiento repelente de agua y de aceites de pavimentos de barro cocido, piedras naturales y cemento no tratados. Permite una excelente impermeabilización sin alterar el aspecto estético, evitando la aparición de eflorescencias salinas.

❓ MODO DE USO

Después de haber retirado la cera cuidadosamente con el decapante específico de la línea SUTTER PROFESSIONAL, y haber desincrustado con el ácido correspondiente (para pavimentos de barro cocido), aplicar una o dos manos de COTTO WP con el aplicador adecuado. Dejar que se seque durante aproximadamente 30-60 min. entre una y otra mano. Para obtener un acabado brillante, aplicar a continuación el producto METEOR EXTRA SOLV o una cera metalizada.



📄 DILUCIÓN

Listo para usar.

🔍 DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido claro

COLOR: Incoloro/amarillo

PERFUME/OLOR: Levemente técnico

COV: 0,00%

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
5,1 ± 0,5		1			1,3 ± 0,1

COTTO WP

⚠ ADVERTENCIAS

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España). No ingerir.

📄 NOTAS

Protector de efecto natural, no forma película. En caso de tratamientos al exterior, no aplicar el producto si se prevén lluvias o mucha humedad. Preservar del frío. Algunos suelos pueden presentar dificultades de penetración y/o de aguante del tratamiento. Antes de aplicar el producto es necesario verificar la adherencia en un punto limitado del suelo. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España).

Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto.

Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

📦 PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
4302	Kg 5	4	9x4=36